

RICOH
imagine. change.

Proiettore portatile a ottica ultra corta

PJWX4141
PJWX4141N
PJWX4141NI



Proiezione da
11,7 c

WXGA

3.300 lumen

Installabile a
paret

Immagini
40-80"

3 kg

Condivisione delle informazioni sempre e ovunque

I proiettori della serie Ricoh PJ WX4141 offrono flessibilità e versatilità elevate per soddisfare le richieste di ogni tipologia d'azienda. Si tratta di proiettori a ottica ultra corta che possono essere posizionati a pochi centimetri da uno schermo per riprodurre immagini nitide e brillanti fino a 80 pollici di dimensioni. Compatti e leggeri, possono essere usati in qualsiasi luogo per riunioni o come display informativi.

- Proiezione a soli 11,7 cm dallo schermo
- Dimensioni di proiezione da 48 a 80 pollici
- Luminosità pari a 3.300 lumen
- Risoluzione di 1.280 x 800 WXGA
- Connettività wired e wireless (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- Interattività di serie (PJ WX4141NI)





La scelta intelligente per spazi ridotti.

I proiettori a ottica ultra corta Ricoh PJ WX4141 sono in grado di soddisfare tantissime esigenze. Poiché possono riprodurre immagini di grandi dimensioni da vicino, sono adatti ad ambienti in cui la maggior parte dei proiettori non può essere usata: piccole sale riunioni, vetrine di negozi o allestimenti museali. Inoltre, eliminano gli inconvenienti solitamente legati all'utilizzo dei proiettori desktop quali disordine sul tavolo, abbagliamento da lampada e formazione di ombre sullo schermo.

Il proiettore ottimale per tutte le esigenze.

La serie Ricoh PJ WX4141 garantisce grande versatilità e convenienza. Queste periferiche combinano tutti i vantaggi dei migliori proiettori a ottica ultra corta del mercato con un design compatto e leggero. La trasportabilità e il funzionamento intuitivo consentono di utilizzare PJ WX4141 per presentazioni fuori sede e collaborazioni improvvisate in uffici open space o piccole sale riunioni. Inoltre, sono più flessibili ed economici rispetto ai proiettori tradizionali.



Tre modelli per soddisfare qualsiasi esigenza

Questi proiettori WXGA versatili a ottica ultra corta riproducono immagini da 48 a 80 pollici da una distanza compresa tra 11,7 e 24,9 centimetri. I 3.300 lumen e il rapporto di contrasto di 5000:1 assicurano proiezioni brillanti anche in ambienti molto illuminati. Grazie agli altoparlanti integrati, alle numerose opzioni di connettività e alla compatibilità 3D questi proiettori sono adatti a qualsiasi utilizzo, dalle presentazioni aziendali alle proiezioni multimediali a scopo di intrattenimento.

Modello stand-alone a ottica ultra corta per l'utilizzo fisso o mobile.

Il design leggero rende Ricoh PJ WX4141 perfetto da trasportare. Grazie ad un peso di soli 3 kg questo proiettore può essere facilmente spostato da stanza a stanza o trasportato fuori sede. In alternativa, può essere utilizzato in una posizione fissa o montato a parete per una maggiore sicurezza. Il funzionamento semplice e l'avvio rapido in 3 secondi lo rendono ideale per riunioni improvvisate, nonché per presentazioni più formali.



Connettività via cavo e wireless per semplificare la condivisione e migliorare la gestione dei dispositivi.

Ricoh PJ WX4141N offre la connettività via cavo e wireless per dispositivi Windows e Mac e una porta USB per presentazioni senza PC. Grazie al supporto degli standard DLNA e UPnP può anche visualizzare contenuti da smartphone e server digitali. L'utilità per la proiezione rapida consente di configurare una connessione diretta tra un dispositivo wireless e il proiettore in tre semplici passaggi.



Funzione interattiva integrata per migliorare apprendimento e collaborazione.

Ricoh PJ WX4141NI permette di aggiungere note e disegni alle immagini proiettate. La funzione interattiva è integrata e non richiede configurazione o l'acquisto di componenti aggiuntivi. La possibilità di collegare il proiettore ad altri proiettori o a lavagne interattive Ricoh semplifica la formazione a distanza e la collaborazione tra team logisticamente lontani.



Prestazioni eccezionali per il business, l'istruzione, la vendita al dettaglio

Comunicazione formale e informale per il business.

I proiettori Ricoh PJ WX4141 sono molto versatili. Il design verticale, il funzionamento wireless, l'ottica ultra corta e la trasportabilità eliminano i classici vincoli dei proiettori da tavolo. L'elevato rapporto di contrasto e i 3.300 lumen assicurano una qualità eccezionale delle immagini in ogni situazione.



Funzione interattiva per scuole e università.

I proiettori a ottica ultra corta rendono le lezioni più interessanti e consentono l'interazione senza la distrazione causata dalle ombre sullo schermo o dall'abbagliamento della lampada. Grazie alla configurazione semplice e alla funzione interattiva incorporata Ricoh PJ WX4141NI è l'ideale per esercitazioni individuali così come per lezioni e conferenze.



Immagini accattivanti per la vendita al dettaglio.

I proiettori Ricoh PJ WX4141 rappresentano un'alternativa economica ai monitor a schermo piatto nelle vetrine o all'interno dei negozi, nonché una soluzione decisamente più accattivante rispetto ai poster stampati. Dato che possono essere posizionati molto vicino alla superficie di proiezione, non occupano spazio prezioso. In alternativa, possono anche essere montati a parete.



Informazione e intrattenimento per il tempo libero.

I proiettori Ricoh PJ WX4141 possono essere utilizzati nei musei o come soluzione di digital signage nei centri commerciali. Ideali per installazioni permanenti o temporanee, questi proiettori possono essere utilizzati anche per mostrare eventi sportivi in diretta, film e altri contenuti pre-registrati in bar e ristoranti.



Numerose funzionalità che massimizzano il ritorno sull'investimento

Efficienza energetica per un impatto ambientale contenuto.

Le funzioni di risparmio energetico riducono i costi e le emissioni di anidride carbonica. La modalità Eco riduce l'intensità della lampada e il consumo di energia di un terzo, da 312 a 208 W, ed estende la durata della lampada da 3.500 a 5.000 ore. La funzione di accensione/spegnimento automatico consente di programmare gli orari di utilizzo.



Gestione dei dispositivi proattiva in-house o in outsourcing

Gestire i proiettori della serie Ricoh PJ WX4141 è molto semplice. Gli amministratori possono controllare lo stato dei dispositivi in rete tramite Web Image Monitor di Ricoh e modificare le impostazioni da remoto. In alternativa, possono utilizzare le soluzioni Crestron Roomview e AMX NetLinx. La compatibilità con la soluzione di diagnostica @Remote di Ricoh consente di delegare la gestione dei dispositivi a un fornitore esterno di servizi.

Espandibilità attraverso diverse applicazioni.

La possibilità di collegare il proiettore a diverse applicazioni permette di massimizzare l'investimento. Ricoh PJ WX4141NI può essere collegato a Ricoh Unified Communications System P3000 per effettuare videoconferenze contenendo i costi. Ricoh PJ WX4141NI può anche essere collegato a una lavagna interattiva o a un altro proiettore Ricoh per comunicare con altre filiali di un'azienda.



Applicazioni software utili.

Utilizzando Ricoh Smart Presenter e la connessione wireless è possibile condividere documenti PDF con un massimo di 10 iPad usando la modalità di comunicazione "infrastruttura" e con un massimo di 5 iPad in modalità di comunicazione "ad-hoc". Gli utenti di iPad possono aggiungere le proprie note scritte a mano alle diapositive e visualizzare e salvare le annotazioni del presentatore.

La soluzione ideale per presentazioni perfette



- 1 3.300 lumen
- 2 Connettività HDMI
- 3 Connettività HDMI
- 4 Compatibilità 3D
- 5 Porta USB per presentazioni senza PC (PJWX4141N / PJ WX4141NI)
- 6 Rete wireless WLAN (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- 7 Compatibilità DLNA (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
- 8 Connettività RJ-45 LAN (PJ WX4141N / PJ WX4141NI)
- 9 Rete wireless WLAN (PJ WX4141N / PJ WX4141NI)

PJWX4141/PJWX4141N/PJWX4141NI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione:	DLP chip singolo
Risoluzione:	1.024.000 pixel (1.280 x 800)
Forma pannello:	Dimensioni pannello: 0,65 pollici Rapporto di aspetto: 16:10
Luminosità:	3.300 lumen
Riproducibilità colori:	1.073.000.000 colori
Rapporto di contrasto:	5.000:1
Dimensioni schermo di proiezione:	48" a 80"
Distanza di proiezione:	11,7 - 24,9 cm (dal retro dell'unità alla superficie di proiezione)
Lampada:	Lampada a mercurio ad alta pressione
Durata lampada:	Standard: 3.500 ore (250 W) Eco: 5.000 ore (150 W)
Segnali compatibili con RGB (analogico, digitale):	Display reale: WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) Rappresentazione compressa: UXGA (1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024)
Segnali in ingresso:	NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, Immagine componente (480 i/p, 576 i/p, 720 i/p, 1.080 i/p)
Frequenza di scansione analogica compatibile con RGB:	Orizzontale: 15 - 100 kHz Verticale: 23 - 85 Hz
Formato file compatibile con memoria USB (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Immagine fissa: JPEG Immagine in movimento: MPEG2
Rapporto zoom:	80% - 100%
Ingrandimento:	100%, 125%, 150%, 175%, 200%
Zoom:	Digitale
Messa a fuoco:	Manuale
Interfacce (tutti i modelli):	Ingresso immagine: Mini D-Sub 15 pin x 1, HDMI tipo A x 1, RCA pin x 1 Ingresso audio: 350 mm diametro stereo mini pin jack x 1 RS232C: USB tipo mini B x 1
Interfacce (PJWX4141N, PJWX4141NI):	USB: Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità) Wired LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) Wireless LAN: Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
Wireless LAN (PJWX4141N, PJWX4141NI):	Autenticazione di rete: Nessuno, Sistema aperto, Codice comune, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP Crittografia di rete: Nessuno, WEP, TKIP, CCMP(AES)
Caratteristiche principali:	Muto, Fermo immagine, Ridimensiona (ingrandisci), Correzione trapezoidale, Protezione password, Modo lavagna, Blocco tasti, Logo utente, NCE (Natural Color Enhancer), Guida audio, Modo Eco, Analisi emissioni anidride carbonica, Sottotitoli, Color Universal Design, 3D (Blu-ray, DLP), Immagine Eco (controllo luminosità con segnale di rilevamento), Modo sonoro, DICOM semplice, Timer presentazione, Timer accensione

Caratteristiche di rete (PJWX4141N, PJWX4141NI):

Proiezione di rete, Multischermo (da 1 PC a 4 proiettori), Funzione server di proiezione, Gestione proiettore, PJ Link, @Remote, Proiezione videocamera PENTAX-Ricoh (USB), Web Image Monitor (impostazioni dal browser), Proiezione immagine fissa con server DLNA, Roomview Crestron, AMX, Wi-Fi, UPnP, Condivisione lavagna remota (PJWX4141NI), Smart Presenter

Altoparlante integrato:

2 W mono

Dimensioni (L x P x A):

257 x 144 x 221 mm

Peso:

3 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:

Assorbimento durante il funzionamento:

312 W

Timer risparmio energia: 208 W

Modo stand-by: 0,23 W

Temperatura:

5°C - 35°C

Umidità:

30% - 70%

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

Utility proiezione rapida di rete (PJWX4141N, PJWX4141NI): Windows XP SP3 o successivo, Windows Vista SP2 o successivo, Windows 7, Windows 8, Mac OS X

Utility di gestione proiezione / Utility di conversione JPEG (PJWX4141N, PJWX4141NI): Windows XP SP3 o successivo, Windows Vista SP2 o successivo, Windows 7, Windows 8

Ricoh PJ interactive software (PJWX4141NI): Windows XP SP3 o successivo, Windows 7 SP1 o successivo, Windows 8

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Ricoh Italia Srl

Viale Martesana 12
20090 Vimodrone (MI)
Tel.: +39.02.91987100
Fax.: +39.02.91987282
www.ricoh.it