

# Dualys<sup>3</sup>

La stampante a colori fronte/retro per la personalizzazione di carte plastiche



Stampante a trasferimento termico a colori e monocromatico



300 DPI



Stampa fronte e retro



29s/card



0,25 - 1 mm  
(10-40 mil)



3 Anni

**evolis**

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)

**Dualys<sup>3</sup>, grazie alla sua qualità di stampa ed alla sua robustezza, è la soluzione ideale sia per le grandi produzioni, sia per la singola emissione da banco di card personalizzate fronte e retro.**

Grazie al più avanzato motore di stampa del mercato la **Dualys<sup>3</sup>** è in grado di stampare dei badge ad alta definizione in pochi secondi. Fra le possibili opzioni di codifica è possibile combinare fra loro: codifica della banda magnetica sia secondo lo stand ISO sia secondo lo standard JIS2, di smart card sia a contatto sia senza contatto (RFID). Questa possibilità, garantendo la codifica di card a multi-tecnologia in un unico passaggio, rispondono alle esigenze di molte applicazioni nel campo dell'identificazione, della sicurezza biometrica, dei trasporti, delle istituzioni finanziarie, della pubblica amministrazione, della fidelizzazione e delle gestione clienti.

**Dualys<sup>3</sup>** è equipaggiata da un carico rimovibile da 100 cards, che grazie all'opzione di carico manuale consente la stampa anche di card one by one.

Dato che i prodotti Evolis hanno conquistato il mercato grazie alla loro reputazione di affidabilità Evolis vi garantisce la **dualys<sup>3</sup>** per un periodo di **3 anni**.

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa a colori
- Risoluzione 300 DPI (11.8 dots/mm)
- Interfaccia USB. Ethernet TCP-IP opzionale
- 16 Mb di Ram che consentono il download di 2 card fronte/retro
- Flip over per la stampa fronte/retro in un unico passaggio
- Carico rimovibile da 100 card (0,76 mm – 30 mil)
- Scarico da 100 card (0,76 mm – 30 mil)
- Pannello di controllo a led

#### CARATTERISTICHE DI STAMPA

- Dye sublimation a colori e trasferimento termico monocromatico
- Gestione dell'intensità di colore
- Stampa da bordo a bordo
- Stampa fronte/retro
- Funzione risparmio nastro per stampa monocromatica

#### VELOCITÀ DI STAMPA

La velocità di stampa dipende dal layout della card e dal settaggio della stampante.

- Singolo lato a colori: 150 card/h
- Fronte/retro a colori: 125 card/h
- Singolo lato monocromatico: 1000 card/h<sup>1</sup>
- Fronte e retro monocromatico: fino a 350 card/h<sup>1</sup>

#### SISTEMI OPERATIVI

- Windows XP, 2003 e Vista, 32 & 64 bits
- MAC<sup>TM</sup> OS X v10.2, 10.3 e 10.4
- Linux

#### SOFTWARE SUPPORTATI

- eMedia Card Designer software per la gestione del layout della card
- Compatibile con Window<sup>TM</sup> XP, 2003 e Vista
- Collegabile ad un data base in Excel di Microsoft<sup>TM</sup>

#### NASTRI DISPONIBILI

- 2 pannelli KO 500 card per nastro
- 5 pannelli YMCKO 200 card per nastro
- 6 pannelli YMCKOK 200 card per nastro
- Mezzo pannello YMCKO 400 card per nastro
- Nastri monocromatici disponibili nelle colorazioni: nero, rosso, verde, blu, bianco, oro e argento 1000 card per nastro
- Nastri speciali:
  - Nastro ologrammato standard 350 card per nastro
  - Nastro scratch-off fino a 1000 card per nastro

#### OPZIONI

- Opzioni di codifica che possono essere combinate fra di loro:
  - Codifica banda magnetica ISO 7011 LoCo/HiCo oppure JIS2
  - Contattiera chip ISO 7816-2
  - Contattiera chip con codificatore con driver PC/SC e compatibile con EMV 2000-1
  - Coupler contact-less: Mifare, ISO14443 A e B, ISO 15693, DesFire, HID iCLASS
  - Altre tipologie integrabili a richiesta
- Cassetto di carico aggiuntivo da 100 card • Carico manuale
- Borsa da viaggio per un trasporto sicuro • Kit di pulizia

#### GARANZIA

Evolis consiglia di usare prodotti di consumo originali per migliorare la qualità di stampa e prolungare la vita della stampante.

- 3 anni sulla stampante
- 3 anni sulla testina termografica senza limite di passaggi<sup>2</sup>



#### Tipologia di card

#### Dimensioni card

#### Spessore card

#### Capacità carico

#### Capacità scarico

#### Dimensioni

#### Peso

#### Interfaccia


#### Alimentazione

#### Ambiente di lavoro

- PVC, PVC composito, PET, ABS<sup>1</sup> e carte verniciate<sup>1</sup>
- ISO CR-80, ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)
- da 0,25mm (10 mil) a 1,00 mm (40 mil) La stampa fronte/retro è garantita a partire da 0,50 mm
- 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
- 100 card da 0,76 mm – 300 card da 0,25 mm
- hxlpx: 235x447x237
- 7,4 Kg
- USB (cavo in dotazione); Ethernet TCP-IP opzionale
- 110-240 volts AC, 1.8 A, 50-60 Hertz – stampante 24 Volts DC, 3 A
- Temperatura minima 15° max 30°  
Umidità min. 20% max 65% senza condensa  
Ambiente di stoccaggio: temperatura min. – 5° max 70°  
Umidità min. 20% max 65% senza condensa  
E' consigliato l'utilizzo in un ambiente areato

1. solo in certe condizioni

2. A condizione di aver effettuato SEMPRE i cicli di pulizia previsti.



**evolis**

#### EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

#### Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine  
Z.I. Angers-Beaucouzé  
49070 Beaucouzé - France  
Tel: +33 (0) 241 367 606  
Fax: +33 (0) 241 367 612  
info@evolis.com

#### AMERICAS

#### Evolis Inc.

3201 West Commercial Boulevard  
Suite 110 - Fort Lauderdale  
FL 33309 - USA  
Tel: (954) 777 9262  
Fax: (954) 777 9267  
evolisinc@evolis.com

#### ASIA PACIFIC

#### Evolis Asia Pte Ltd

Centennial Tower, Level 21  
3 Temasek Avenue  
Singapore 039190  
Tel: +65 6549 7606  
Fax: +65 6549 7001  
evolisasia@evolis.com